2025/12/01 08:39 1/2 Autorité de certification

## Autorité de certification

## Le besoin

Les accès aux ressources en lignes (à l'intérieur de l'entreprise ou sur une connexion extérieure) exposent les informations échangées à un **risque d'altération ou d'interception**.

Pour empêcher ce risque de modification ou d'écoute, la mise en place d'une **connexion chiffrée assurant la confidentialité des échanges** est aujourd'hui assurée par SSL/TLS.

Toutefois, avoir une connexion chiffrée ne suffit pas pour garantir la sécurité : il faut aussi avoir la **garantie que la connexion est de confiance**, sinon, bien que l'échange soit **confidentiel**, les données sont envoyées vers un serveur éventuellement malveillant.

C'est là qu'intervient l'autorité de certification qui peut-être mise en place en interne grace à Easyrsa.

## Le rôle de l'autorité

L'autorité de certification (AC) est une des méthodes de mise en place d'infrastructure à clé publique (ICP) ou de public key infrastructure (PKI). C'est la technique qui s'applique pour les certificats normalisés au format X.509.

Comme son nom l'indique, l'autorité de certification est un **organisme qui fait autorité et dont la fiabilité ne peut être discutée**. Elle a donc la possibilité de garantir l'identité d'une organisation en procédant à des contrôles divers. On parle d'un **tiers de confiance**.

Une **autorité de certification** est un **service** chargé de :

- délivrer des éléments de sécurité (clé privée, certificat public) dont l'authenticité est contrôlée (vérification de la détention du nom de domaine, de l'existence réelle de l'entreprise, etc), aussi bien pour des individus, des matériels ou des services
- maintenir la liste des certificats garantis à jour : les certificats peuvent être révoqués, l'AC doit maintenir cela à jour dans une LCR (liste des certificats révoqués) ou CRL (Certificates revocation list) qu'il faut propager auprès des utilisateurs \* vérifier si un certificat reçu par un utilisateur, un matériel ou un service dans le cadre d'un échange chiffré est fiable et donc si la communication est de confiance. ===== Fonctionnement ===== La garantie réalisée par l'autorité se déroule en deux étapes indépendantes : production et distribution des éléments de sécurité exécution d'une demande de vérification sur une identité (certificat) ==== 1 Production et distribution des éléments de sécurité ===== Pour garantir l'identité d'une organisation, l'AC s'appuie sur trois phases : \* Enregistrement de la demande : un rôle d'autorité d'enregistrement (ou RA Registry Authority) reçoit des demandes de validation au format CSR (Certificate Signing request) émise par une entreprise (ou depuis un serveur/machine interne). Il s'agit d'un fichier numérique .csr généré à

Last update: 2022/09/28 18:43

partir de la clé privée de l'entreprise demandeuse. \* Validation : les personnels de l'organisme certificateur sont chargés de contrôler l'identité de l'émetteur par divers moyens (vérification d'une adresse mail, d'un nom de domaine, d'un numéro de SIRET/SIREN, du KBis de l'entreprise, etc). En fonction de l'étude, cette validation peut être acceptée ou rejetée \* Certification : c'est l'étape finale, faites par le rôle autorité de certification : le fichier au format CSR soumis par l'entreprise demandeuse est signé par la clé privée de l'AC, ce qui garantit son authenticité (seule l'AC dispose de cette clé privée et peut créer le fichier de sortie). Le fichier ainsi produit est un certificat public. A la fin du processus, l'organisme certificateur retourne à l'entreprise demandeuse le certificat garanti qu'il a généré. L'entreprise peut alors l'intégrer au service ou serveur ou le fournir à l'individu pour lequel elle a fait la demande. ==== 2 Vérification d'un certificat ==== Lorsque les individus naviguent sur un site sécurisé, ils reçoivent de la part de ce site le certificat public qu'il héberge. Grâce à un magasin d'autorités connu par le navigateur, ce dernier va demander à l'AC déclarée dans le certificat public si le document est authentique. L'AC va vérifier dans la liste des certificats qu'elle a généré si le document est conforme : \* toujours valide ou expiré \* le FQDN est celui enregistré initialement \* l'utilisation prévue (par exemple HTTPS) est conforme \* l'empreinte du certificat est la même que celle enregistrée lors de la génération(contrôle de l'intégrité) === Amélioration du fonctionnement : Protocole OCSP === Le trafic généré par les validations de certificats est important : demande à chaque connexion pour chaque ordinateur du réseau, récupération des dernières versions des certificats publics connus par chaque autorité, etc. Pour alléger l'activité des serveurs autorité, le protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) ajoute un niveau intermédiaire. Les serveurs OCSP gardent une information actualisée pour la mettre à disposition des navigateurs des utilisateurs. Ils font donc un travail commun à l'ensemble des postes à la façon d'un relais. Cela permet d'éviter que les clients (navigateurs) ne conservent des listes obsolètes et permet de maintenir l'infrastructure PKI dans un état fiable. Les serveurs OCSP font donc le travail de contrôle de la validité des certificats\*\* à la demande des clients. On parle d'autorité de validation.

From:

https://wiki.sio.bts/ - WIKI SIO: DEPUIS 2017

Permanent link:

https://wiki.sio.bts/doku.php?id=autoritecertif&rev=1664390638

Last update: 2022/09/28 18:43



https://wiki.sio.bts/

Printed on 2025/12/01 08:39