

# Premiers pas avec Symfony 6

Le but de ce chapitre est de créer une nouvelle page affichant juste un message de bienvenue. Il faut donc :

- prévoir l'url qui permettra d'afficher cette page
- associer cette url à un contrôleur et une méthode de ce contrôleur
- implémenter le contrôleur et sa méthode
- créer la vue contenant les informations à afficher.

Il est nécessaire d'installer un composant supplémentaire avant de commencer :

```
composer require symfony/apache-pack
```

## Initialisation du projet :

1) Sous mariadb, créer la base de données nommée webstudent

2) Configurer la connexion à la bdd dans le fichier .env

```
DATABASE_URL="mysql://root:@127.0.0.1:3307/webstudent?serverVersion=mariadb-10.6.5"
```

3) Créer le contrôleur EtudiantController Le contrôleur contient la logique applicative. Il utilise la couche modèle pour exploiter les données, effectue éventuellement des traitements et redirige vers une vue. Les contrôleurs sont situés dans le dossier ...\\src\\Controller et ont pour nom xxxController.

```
>php bin/console make:controller
```

Donner le nom EtudiantController. Vérifier la présence du nouveau fichier dans src/Controller,

```
>php bin/console make:controller
```

→ Fichiers créés : src/controller/EtudiantController.php + templates/etudiant/index.html.twig

4) Tester dans le navigateur <http://localhost/webstudent23/public/etudiant>

Note : Si erreur page non trouvée Vérifier la présence du fichier .htaccess dans le dossier public. Si inexistant, le copier depuis le nas

5) Analyser le fichier EtudiantController 

6) Analyser la vue templates/etudiant/index.html.twig

7) Possibilité de configurer les routes dans le fichier config/routes.yaml. Le fichier .../config/routes.yaml permet d'associer une url à un contrôleur et sa méthode. Précédemment l'url saisie était: <http://localhost/webstudent/public/etudiant>.

Chaque route est définie par un ensemble de 3 lignes :

- le nom de la route (ici `app_etudiant`). Vous pouvez mettre ce que vous voulez mais ce nom doit être unique pour tout votre fichier.
- le path = la partie de l'url à saisir dans le navigateur derrière <http://localhost/webstudent/public> (ici `/etudiant`)
- le contrôleur et la méthode associée à la route (ici `EtudiantController`, méthode `index`).

a)mettre en commentaires la ligne 11 (`//#[Route...]`)

b)configurer la route dans le fichier `config/routes.yaml`

```
controllers:
  resource:
    path: ../src/Controller/
    namespace: App\Controller
  type: attribute

index:
  path: /etudiant
  controller: App\Controller\EtudiantController::index
```

c)Tester dans le navigateur

<http://localhost/webstudent23/public/etudiant>

## Activité

### Création du contrôleur

l'éditer et le modifier comme ci-dessous.

Fichier `.../src/Controller/EtudiantController.php`

```
<?php

namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class EtudiantController extends AbstractController
{
    /**
     * @Route("/etudiant", name="etudiant")
     */
    public function index()
    {
        /* Cette simple instruction permet d'envoyer des informations au
```

```
navigateur sans passer par une vue.
    return new Response('<html><body>Salut Les SIO</body></html>');
    */

    // initialise une variable qui sera exploitée dans la vue
    $annee = '2023';
    return $this->render('etudiant/accueil.html.twig', ['pAnnee' =>
$annee,
    ]);
}
}
```

La méthode index de ce contrôleur appelée par la route précédente, initialise une variable \$annee et renvoie vers une vue nommée accueil.html.twig en passant en paramètre la variable \$annee.

## Création de la vue

Les vues avec symfony sont générées avec le moteur de templates Twig. Il s'agit de simples pages contenant essentiellement du Html et dans lesquelles des morceaux de code php peuvent être exécutés. Les vues doivent avoir l'extension .html.twig et se situer dans le dossier ../templates/ du projet. Voici la vue renvoyée par le contrôleur ci-dessus et permettant d'afficher un simple message. Ce fichier nommé accueil.html.twig est créé dans le dossier ../templates/etudiant.

Fichier templates/etudiant/accueil.html.twig

```
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Hello EtudiantController!{% endblock %}

{% block body %}
<style>
    .example-wrapper { margin: 1em auto; max-width: 800px; width: 95%; font:
18px/1.5 sans-serif; }
    .example-wrapper code { background: #F5F5F5; padding: 2px 6px; }
</style>

<div class="example-wrapper">

    Hello les SIO</br>
    Quelles notes obtiendrez vous au BTS en {{pAnnee}} ?
</div>
{% endblock %}
```

## Tests

- Saisir dans le navigateur l'url : <http://localhost/webstudent/public/accueil>.
- La réponse attendue est :



From:

<https://wiki.sio.bts/> - **WIKI SIO : DEPUIS 2017**

Permanent link:

<https://wiki.sio.bts/doku.php?id=debutsymfony&rev=1699275827>

Last update: **2023/11/06 13:03**

