

PGI Dolibarr

Procédure d'installation

Pour installer Dolibar et les outils associés, vous devez d'abord :

- télécharger l'archive depuis votre poste (fichier .deb)

```
wget  
https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20installer%20for%20Debian-Ubuntu%20%28DoliDeb%29/3.8.3/dolibarr_3.8.3-3_all.deb/download
```

- déposer le fichier dans le dossier `/tmp` (ou un dossier cible choisi) du serveur
- installer le paquetage
- se rendre dans le dossier `/tmp`

```
cd /tmp
```

- Dépackager l'archive (installer)

```
dpkg -i dolibarr_3.8.3-3_all.deb
```

- configurer Dolibarr
- se rendre sur <http://<ipserveur>/dolibarr>
 - configurer les informations

Couplage avec un annuaire

Recourir à l'aide en ligne sur le wiki de l'outil : http://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_LDAP L'outil offre deux solutions :

- importer les comptes de l'annuaire
- synchroniser les comptes avec l'annuaire.

Importer les comptes d'un annuaire Active Directory

Dans le menu Configuration / Modules / Modules Interface / LDAP. L'outil est prêt à interroger le serveur.

Il faut ensuite paramétrer les informations pour récupérer les données de l'annuaire (onglet « utilisateur ») : **Remarque** : le document est rempli avec des valeurs spécifiques pour un annuaire *Microsoft Active Directory*  

Une fois les paramétrages validés, on peut réaliser l'import des comptes AD vers Dolibarr grâce au script `sync_users_ldap2dolibarr.php` présent à l'installation, que l'on exécutera ainsi :

```
# php /usr/share/dolibarr/scripts/user/sync_users_ldap2dolibarr.php now
```

Après une exécution sans erreur, les comptes se retrouvent dans la liste des utilisateurs. 

A solutionner : Dans la phase de test, l'import des mots de passe n'a pas fonctionné, il faut réinitialiser le mot de passe de chaque compte.

Synchronisation avec l'annuaire

Pour synchroniser les comptes directement depuis l'AD, on s'inspirera des éléments proposés sur le forum http://imprecates3.rssing.com/chan-3280461/all_p237.html en intervenant sur le fichier conf.php.

```
#Quelques corrections ont été nécessaires par rapport à la source.
$dolibarr_main_authentication= 'ldap' ; # au lieu de 'dolibarr'

$dolibarr_main_auth_ldap_host = 'monserveur-ad-primaire.mon-domaine.com';
$dolibarr_main_auth_ldap_port = '389';
$dolibarr_main_auth_ldap_version = '3';
$dolibarr_main_auth_ldap_server_type = 'activedirectory';
$dolibarr_main_auth_ldap_login_attribute = 'samaccountname';
$dolibarr_main_auth_ldap_dn = 'DC=mon-dn1,DC=mon-dn-2';
$dolibarr_main_auth_ldap_admin_login = 'mon-utilisateur-utilise-pour-
authentifier@mondomaine';
$dolibarr_main_auth_ldap_admin_pass = 'le-mot-de-passe-de-cet-utilisateur';
#Ce filtre proposé par la source n'a pas fonctionné. Le système fonctionne
si le filtre est commenté
#$dolibarr_main_auth_ldap_filter =
'&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113
556.1.4.803:=2))';
$dolibarr_main_auth_ldap_debug = 'false'; #Passé à true dans la phase de
test pour obtenir de l'information de débogage
```

A vérifier : il semble qu'il faille d'abord importer les comptes dans Dolibarr.

On ne gère pas ici les droits sur l'interface.

From:

<https://wiki.sio.bts/> - WIKI SIO : DEPUIS 2017

Permanent link:

<https://wiki.sio.bts/doku.php?id=dolibarr>

Last update: 2020/07/26 16:27

