2025/09/03 14:53 1/2 PGI Dolibarr

# **PGI Dolibarr**

## Procédure d'installation

Pour installer Dolibar et les outils associés, vous devez d'abord :

• télécharger l'archive depuis votre poste (fichier .deb)

#### wget

https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20installer%20for%20Debian-Ubuntu%20%28DoliDeb%29/3.8.3/dolibarr 3.8.3-3 all.deb/download

- déposer le fichier dans le dossier /tmp (ou un dossier cible choisi) du serveur
- installer le paquetage
- se rendre dans le dossier /tmp

#### cd /tmp

• Dépackager l'archive (installer)

```
dpkg -i dolibarr_3.8.3-3_all.deb
```

- configurer Dollibarr
- se rendre sur http://<ipserveur>/dolibarr
  - o configurer les informations

## Couplage avec un annuaire

Recourir à l'aide en ligne sur le wiki de l'outil : http://wiki.dolibarr.org/index.php/Module\_LDAP L'outil offre deux solutions :

- importer les comptes de l'annuaire
- synchroniser les comptes avec l'annuaire.

## Importer les comptes d'un annuaire Active Directory

Dans le menu Configuration / Modules / Modules Interface / LDAP. L'outil est prêt à interroger le serveur.

Il faut ensuite paramétrer les informations pour récupérer les données de l'annuaire (onglet « utilisateur ») : **Remarque** : le document est rempli avec des valeurs spécifiques pour un annuaire *Microsoft Active Directory* 

Une fois les paramétrages validés, on peut réaliser l'import des comptes AD vers Dolibarr grâce au script *sync\_users\_ldap2dolibarr.php* présent à l'installation, que l'on exécutera ainsi :

```
# php /usr/share/dolibarr/scripts/user/sync users ldap2dolibarr.php now
```

Après une exécution sans erreur, les comptes se retrouvent dans la liste des utilisateurs.

A solutionner : Dans la phase de test, l'import des mots de passe n'a pas fonctionné, il faut réinitialiser le mot de passe de chaque compte.

## Synchronisation avec l'annuaire

Pour synchroniser les comptes directement depuis l'AD, on s'inspirera des éléments proposés sur le forum http://imprecates3.rssing.com/chan-3280461/all\_p237.html en intervenant sur le fichier conf.php.

```
#Quelques corrections ont été nécessaires par rapport à la source.
$dolibarr main authentication= 'ldap' ; # au lieu de 'dolibarr'
$dolibarr main auth ldap host = 'monserveur-ad-primaire.mon-domaine.com';
$dolibarr main auth ldap port = '389';
$dolibarr main auth ldap version = '3';
$dolibarr_main_auth_ldap_servertype = 'activedirectory';
$dolibarr main auth ldap login attribute = 'samaccountname';
$dolibarr main auth ldap dn = 'DC=mon-dn1,DC=mon-dn-2';
$dolibarr_main_auth_ldap_admin_login = 'mon-utilisateur-utilise-pour-
authentifier@mondomaine';
$dolibarr_main_auth_ldap_admin_pass = 'le-mot-de-passe-de-cet-utilisateur';
#Ce filtre proposé par la source n'a pas fonctionné. Le système fonctionne
si le filtre est commenté
#$dolibarr main auth ldap filter =
'&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113
556.1.4.803:=2))';
$dolibarr_main_auth_ldap_debug = 'false'; #Passé à true dans la phase de
test pour obtenir de l'information de débogage
```

A vérifier : il semble qu'il faille d'abord importer les comptes dans Dolibarr.

On ne gère pas ici les droits sur l'interface.

From:

https://wiki.sio.bts/ - WIKI SIO: DEPUIS 2017

Permanent link:

https://wiki.sio.bts/doku.php?id=dolibarr

Last update: 2020/07/26 16:27



https://wiki.sio.bts/ Printed on 2025/09/03 14:53