

Fail2Ban

Un attaquant peut essayer en « brute force » toutes les combinaisons possibles pour trouver le mot de passe d'un compte utilisateur sur un service. Pour le détecter, il faut qu'une journalisation permette d'identifier un échec de connexion.

Le serveur Apache ou le code ne permettent pas de détecter cela. Il faut rajouter un utilitaire qui permet de détecter les comportements anormaux dans les accès aux services d'une machine : connexion trop fréquentes et en échec, connexions démultipliées dans un temps court, etc.

C'est le rôle de l'outil Fail2ban : **de l'échec (Fail) à (2) un bannissement (Ban)**.

Les principes

Fail2ban est un outil de détection d'intrusion

- Il explore les journaux d'activités (de la machine, d'un service, etc) pour y repérer des indications de comportement anormaux (par exemple une répétition de messages « connection refused » dans un temps déterminé).
- il se base sur 3 types de fichiers :
 - **jail** : les services qu'on surveille (nom, port, fichiers journaux étudiés, filtres appliqués, etc) avec les paramètres (nombre de tentatives considérées comme une intrusion, intervalle de temps dans lequel on détecte ce nombre, etc)
 - **filter** : fichiers qui décrivent les messages qu'on cherche à repérer dans les journaux
 - **action** : les comportements produits lors de la détection d'une intrusion, par exemple le blocage d'une IP, d'une adresse mail, d'une route dans une table de routage, etc)

Pour pouvoir détecter une intrusion, il faut donc un **fichier de journalisation** dans lequel des informations doivent être inscrites (échec, rejet, etc) pour que Fail2ban les repère.

Les dossiers et fichiers

Fail2ban repose sur les éléments suivants :

- Dossier de base (/etc/fail2ban)
 - fail2ban.conf : définit les configurations de base de l'outil : niveau de journalisation, fichier de journalisation, durée de conservation, etc
 - jail.conf : paramètres par défaut des **jail** (prisons ou éléments surveillés) s'ils ne sont pas redéfinis :
 - bantime : défini la durée de bannissement, et les options (rallongement, mémorisation, etc)
 - ignoreself et ignoreip : machines qui ne doivent pas être bannies
 - maxretry : nombre d'essais infructueux détectés avant bannissement
 - findtime : délai dans lequel on cherche les échecs d'action
 - banaction : comportements à appliquer en cas de détection d'intrusion
 - une **section** / [JAIL] fourni les configurations par défaut pour de nombreux services
 - les fichiers **paths** indiquent les chemins vers les fichiers à utiliser pour les ossiers, actions

et autres filtres

Pour configurer Fail2ban, la règle est de définir des fichiers spécifiques (nommés **<nom>.local**) dans les dossiers dédiés :

- jail.d : on y crée les configurations pour les services qu'on souhaite surveiller, soit dans des fichiers individuels, soit dans un fichier **jail.local**
- filter.d : on y crée ou adapte les fichiers définissant ce qui est recherché dans les journaux pour identifier un type de comportement inadapté
- action.d : dossier qui décrit les comportements (blocages d'IP, ajout de règles de filtrage, journalisation, etc)

Exemple de démarche pour du brute force sur une application Web

Le fichier jail.local

On doit surveiller les échecs de connexion sur l'application, donc via le service Apache. On va créer une configuration de base pour bloquer des tentatives de connexion infructueuses répétées sur le service apache (http/https) dans le fichier à créer :

```
nano /etc/fail2ban/jail.d/jail.local
```

Le contenu du fichier est par exemple :

```
[apache]      ; Nom du service qu'on surveille
enabled      = true   ; on active le service
port         = http,https ; ports qu'on surveille
filter       = apache-auth ; nom du filtre définissant le comportement
intrusif
logpath     = /var/log/apache*/error.log ; fichier de journalisation dans
lequel on cherche le comportement intrusif
maxretry    = 3 ; nombre d'échecs avant bannissement
findtime    : 60 ; délai dans lequel le nombre d'échec doit être détecté
bantime    : 10m ; durée du bannissement (10 minutes)
```

A ce stade, le blocage ne sera pas détecté car le filtre *apache-auth* ne saura pas reconnaître l'intrusion (le fonctionnement de l'application est normal, il n'y a pas d'enregistrement d'échec par défaut)

Blocage manuel

Pour comprendre le fonctionnement, on va bloquer manuellement un poste

```
fail2ban-client set apache banip
<ip_poste>
```

Pour débloquer

```
fail2ban-client set apache unbanip
<ip_poste>
```

Remplacer <ip_poste> par une IP d'un équipement du réseau, la connexion au site Web devrait indiquer « connexion échouée » alors que les autres postes ont toujours accès.

Cette manipulation montre le principe mais n'est pas automatisée

Enregistrement de trace dans le journal surveillé par le jail

Pour permettre de détecter les échecs de connexion, on va générer des erreurs identifiables dans le fichier journal d'Apache pour les tentatives d'accès en échec.

Pour qu'on détecte une tentative d'intrusion, il faut que Fail2ban trouve dans un fichier journal une information qui lui permet de détecter la faille.

Par exemple, dans la page *connecter.php* qui vérifie l'identité de connexion, en cas d'erreur, avant le renvoi vers l'*index.php*, on inscrit l'erreur dans le journal d'activité :

```
else {
    error_log("echec de connexion :
".$_POST["compte"].":".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]);
    header("Location: index.php");
}
```

On pourra observer l'inscription d'une erreur dans **/var/log/apache2/error.log**

```
tail /var/log/apache2/error.log
```

```
echec de connexion : admin:10.12.0.6, referer: http://172.20.12.102/dplace/
echec de connexion : root:10.12.0.6, referer: http://172.20.12.102/dplace/
echec de connexion : user:10.12.0.6, referer: http://172.20.12.102/dplace/
```

Prise en compte par le filtre

Pour que les messages inscrits dans le journal soient pris en compte, il faut l'indiquer dans le filtre utilisé dans le **jail.local**.

Dans le journal, nous avons ajouté une ligne commençant par « echec » à chaque connexion erronée. Dans le **jail [apache]**, nous avons invoqué le fichier de filtre existant **/etc/fail2ban/filter.d/apache-auth.conf**.

Il faut donc que celui-ci détecte nos messages.

Editez-le filtre

```
ano /etc/fail2ban/filter.d/apache-auth.conf
```

Il faut ajouter **l'expression régulière** qui dit que la ligne recherchée doit commencer (^) par le terme « echec ».


Journalisation du blocage

Le fichier **/var/log/fail2ban.log** conserve la trace des détections et blocages que l'outil a mis en place.

```
nano /var/log/fail2ban.log
```

From:
<https://wiki.sio.bts/> - **WIKI SIO : DEPUIS 2017**

Permanent link:
<https://wiki.sio.bts/doku.php?id=fail2ban&rev=1701688825>



Last update: **2023/12/04 11:20**