2025/12/18 16:11 1/3 HA Proxy

HA Proxy

Principes

Pour assurer la continuité de service d'un serveur Web, il faut disposer d'au moins deux serveurs. Ceux-ci peuvent fonctionner en mode **actif/passif** avec l'outil Heartbeat où un seul serveur est actif à un instant donné, et l'autre prend le relais en cas de panne du premier.

Pour assurer une performance supplémentaire, on peut aussi choisir un fonctionnement en mode actif/actif avec l'outil HA Proxy. Dans cette configuration, les deux (ou plus) serveurs fonctionnent en simultané : on doit donc mettre en place un répartiteur de charge qui va renvoyer les demandes vers les différents serveurs selon différents critères : chacun son tour (round robin, en fonction de la puissance des machines, etc.

Mise en place

Pour installer HA Proxy:

```
apt update
apt install haproxy
```

Pour vérifier la version installée :

```
haproxy -v
<WRAP center round important 80%>
Juste après l'installation, le démon ne démarre pas car le fichier de
configuration par défaut ne contient pas toutes les directives nécessaires.
Il est nécessaire de procéder à une configuration minimale.
</WRAP>
==== Configuration de base =====
HA Proxy fonctionne sur deux parties :
  * la partie au contact des utilisateurs : **Front end**
  * la partie au contact des serveurs Web : **Back end**
La configuration complète du fichier est décrite ici
[[https://cbonte.github.io/haproxy-dconv/2.6/configuration.html]].
Le fichier de configuration est **// /etc/haproxy/haproxy.cfg //**. Dans ses
options de base, on trouvera :
<code apache>
frontend <nomF E>
  bind <IP publiqueHaProxy>:<port>
  default backend <nomB E>
```

```
backend <nomB_E>
  balance <modeRepartition>
  server <nomServ1> <ip_serv1>:<port_serv1>
  server <nomServ2> <ip_serv2>:<port_serv1>
```

- bind : définit la façon dont le serveur est joignable par les utilisateurs
- defautIt backend : renvoi vers la section suivante
- balance : mode de répartition entre les serveurs Web
- server : décrit chaque serveur Web

Exemple

```
frontend proxypublic
bind 10.22.30.210:80
default_backend fermeweb

backend fermeweb
balance roundrobin
server web1 192.168.100.212:80
server web2 192.168.100.215:80
```

Options avancées

Le fonctionnement de base, sur l'algorithme roundrobin (ou tourniquet : chacun son tour) peut être optimisé de plusieurs manières **cumulables**.

- en assurant un *poids* différent selon les capacités et la puissance des serveurs avec l'option weight
- 2. en vérifiant la disponibilité d'un serveur Web avant de lui adresser des demandes avec l'option **check**
- 3. en utilisant un mode de répartition moins classique que le roundrobin

Affectation d'un poids

```
server web1 10.22.100.212:80 weight 100 server web2 10.22.100.212:80 weight 50
```

Le premier serveur recevra 2 fois plus de requêtes que le second

Vérification de la disponibilité

```
server web1 10.22.100.212:80 check
server web2 10.22.100.212:80 check
```

Chaque serveur sera vérifié avant de lui adresser une requête.

https://wiki.sio.bts/ Printed on 2025/12/18 16:11

2025/12/18 16:11 3/3 HA Proxy

Modes de répartition

les modes possibles :

• roundrobin : tourniquet passant circulairement vers chacune des serveurs

- leastconn: le serveur sélectionné sera celui ayant précédemment reçu le moins de connexions ;
- source : le serveur est sélectionné en fonction de l'IP source du client ;
- uri : le choix du serveur est fonction du début de l'URI demandée ;
- url_param : le choix du serveur est fonction de paramètres présents dans l'URL demandée ;
- hdr : le choix du serveur est fonction d'un champ présent dans l'en-tête HTTP (Host, User-Agent, ...).

From:

https://wiki.sio.bts/ - WIKI SIO: DEPUIS 2017

Permanent link:

https://wiki.sio.bts/doku.php?id=haproxy&rev=1677788699

Last update: 2023/03/02 20:24

