2025/12/16 17:32 1/4 HA Proxy

HA Proxy

Principes

Pour assurer la continuité de service d'un serveur Web, il faut disposer d'au moins deux serveurs. Ceux-ci peuvent fonctionner en mode **actif/passif** avec l'outil Heartbeat où un seul serveur est actif à un instant donné, et l'autre prend le relais en cas de panne du premier.

Pour assurer une performance supplémentaire, on peut aussi choisir un fonctionnement en mode actif/actif avec l'outil HA Proxy. Dans cette configuration, les deux (ou plus) serveurs fonctionnent en simultané : on doit donc mettre en place un répartiteur de charge qui va renvoyer les demandes vers les différents serveurs selon différents critères : chacun son tour (round robin, en fonction de la puissance des machines, etc.

Principe

- Plusieurs serveurs possèdent un service et des données identiques (par exemple une application Web) pour constituer un **cluster**
- un **répartiteur** (**HA Proxy**) est connu des utilisateurs (par son IP). Il redirige les demandes vers l'un des serveurs du **cluster**, les prochains échanges se passent ensuite directement entre le client et le serveur désigné
- le **répartiteur distribue la charge** entre les différents serveurs (par exemple chacun son tour, ou plus souvent vers un serveur plus performant)
- le **répartiteur** peut **détecter la panne** d'un des serveurs pour éviter de lui envoyer des demandes qui n'aboutiront pas (il assure alors une **tolérance de panne**)

Mise en place

Pour installer HA Proxy:

apt update
apt install haproxy

Pour vérifier la version installée :

haproxy -v

Juste après l'installation, le démon ne démarre pas car le fichier de configuration par défaut ne contient pas toutes les directives nécessaires. Il est nécessaire de procéder à une configuration minimale.

Configuration de base

Last update: 2025/02/12 11:44

HA Proxy fonctionne sur deux parties :

- la partie au contact des utilisateurs : Front end
- la partie au contact des serveurs Web : Back end

La configuration complète du fichier est décrite ici https://cbonte.github.io/haproxy-dconv/2.6/configuration.html.

Le fichier de configuration est /etc/haproxy/haproxy.cfg . Dans ses options de base, on ajoutera:

```
frontend <nomF_E>
  bind <IP_publiqueHaProxy>:<port>
  default_backend <nomB_E>

backend <nomB_E>
  balance <modeRepartition>
  server <nomServ1> <ip_serv1>:<port_serv1>
  server <nomServ2> <ip_serv2>:<port_serv2>
```

- bind : définit la façon dont le serveur est joignable par les utilisateurs
- defautIt backend : renvoi vers la section suivante
- balance : mode de répartition entre les serveurs Web
- server : décrit chaque serveur Web

Exemple

```
frontend proxypublic
bind 10.22.30.210:80
default_backend fermeweb

backend fermeweb
balance roundrobin
server web1 192.168.100.212:80
server web2 192.168.100.215:80
```

Vérification de la configuration

```
haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

- -c pour vérifier (check) le fichier
- -f pour spécifier le fichier de configuration

https://wiki.sio.bts/ Printed on 2025/12/16 17:32

2025/12/16 17:32 3/4 HA Proxy

Options avancées

Le fonctionnement de base, sur l'algorithme roundrobin (ou tourniquet : chacun son tour) peut être optimisé de plusieurs manières **cumulables**.

- en assurant un *poids* différent selon les capacités et la puissance des serveurs avec l'option weight
- 2. en vérifiant la disponibilité d'un serveur Web avant de lui adresser des demandes avec l'option **check**
- 3. en utilisant un mode de répartition moins classique que le roundrobin

Affectation d'un poids

```
server web1 10.22.100.212:80 weight 100 server web2 10.22.100.212:80 weight 50
```

Le premier serveur recevra 2 fois plus de requêtes que le second

Vérification de la disponibilité

```
server web1 10.22.100.212:80 check
server web2 10.22.100.212:80 check
```

Chaque serveur sera vérifié avant de lui adresser une requête.

Limitation du nombre d'utilisateurs instantanée

```
server web1 10.22.100.212:80 maxconn 20 server web2 10.22.100.212:80 maxconn 20
```

Chaque serveur sera limité à 20 utilisateurs simultanément

Modes de répartition

les modes possibles :

- roundrobin : tourniquet passant circulairement vers chacune des serveurs
- leastconn: le serveur sélectionné sera celui ayant précédemment reçu le moins de connexions ;
- source : le serveur est sélectionné en fonction de l'IP source du client ;
- uri : le choix du serveur est fonction du début de l'URI demandée ;
- url_param : le choix du serveur est fonction de paramètres présents dans l'URL demandée ;
- hdr : le choix du serveur est fonction d'un champ présent dans l'en-tête HTTP (Host, User-Agent, ...).

Last update: 2025/02/12 11:44

Sécurisation SSL

Le fichier de configuration est *haproxy.cfg* . Dans ses options on devra mettre les ports en 443 et ajouter mode tcp :

```
frontend <nomF_E>
  mode tcp
bind <IP_publiqueHaProxy>:443
default_backend <nomB_E>

backend <nomB_E>
  balance <modeRepartition>
  mode tcp
  server <nomServ1> <ip_serv1>:443
  server <nomServ2> <ip_serv2>:443
```

Exemple

```
frontend proxypublic
mode tcp
bind 10.22.30.210:443
default_backend fermeweb

backend fermeweb
mode tcp
balance roundrobin
server web1 192.168.100.212:443
server web2 192.168.100.215:443
```

From:

https://wiki.sio.bts/ - WIKI SIO: DEPUIS 2017

Permanent link:

https://wiki.sio.bts/doku.php?id=haproxy&rev=1739360698

Last update: 2025/02/12 11:44



https://wiki.sio.bts/ Printed on 2025/12/16 17:32