2025/11/17 01:03 1/5 Gestionnaire PhpMyAdmin

Gestionnaire PhPMyAdmin

PhpMyAdmin est une interface Web permettant de gérer les bases de données MySql ou MariaDB.

Installation et configuration

Prérequis

PhpMyAdmin tourne sur un serveur disposant d'un service HTTP (Apache, Nginx), d'un SGBD MySql ou MariaDB et de l'extension PHP.

Installer PhpMyAdmin sur Debian 10 et suivants

Depuis Debian 10, PhpMyAdmin n'a plus de source disponible.

On est donc tenu de l'installer à la main.

La démarche détaillée avec vérification des sources est décrite ici (en anglais). Les principales étapes sont reprises ci-dessous.

Prérequis

On doit avoir installé les extensions suivantes : php-mysgli, php-xml.

Récupérer le code PHP

cd /tmp
wget
https://www.phpmyadmin.net/downloads/phpMyAdmin
-latest-all-languages.tar.gz

Il peut être nécessaire d'installer wget : **apt install wget**

Dézipper l'archive en la recopiant dans le dossier des pages web du serveur

On commence par créer le dossier de destination, puis on dézippe.

```
mkdir /var/www/html/phpmyadmin
tar xvf phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz --strip-components=1 -C
/var/www/html/phpmyadmin
```

Last update: 2022/10/10 14:16

Modifier le fichier de configuration

```
#on copie le fichier d'exemple
cp /var/www/html/phpmyadmin/config.sample.inc.php
/var/www/html/phpmyadmin/config.inc.php
#on l'édite
nano /var/www/html/phpmyadmin/config.inc.php
```

Dans le fichier, on indiquera un mot de passe pour la gestion des cookies

```
$cfg['blowfish_secret'] = '<mettre_votre_mot_de_passe>';
```

Modifier les permissions du fichier pour en limiter l'accès

chmod 660 /var/www/html/phpmyadmin/config.inc.php

Modifier les habilitations du dossier pour le rendre accessible à Apache

chown —R www-data:www-data /var/www/html/phpmyadmin

Redémarrer le service apache2

```
systemctl restart Apache2
#ou
service apache2 restart
```

Se connecter à PhpMyAdmin

Dans le navigateur, aller sur http://ip serveur/phpmyadmin

Ancienne version

Installation et accès

Pour installer et utiliser PhpMyAdmin, on suivra la procédure suivante :

1. Installer le paquetage phpmyadmin

apt-get install phpmyadmin

2. Au cours de l'installation :

Par défaut, on ne peut pas se

https://wiki.sio.bts/ Printed on 2025/11/17 01:03

2025/11/17 01:03 3/5 Gestionnaire PhpMyAdmin

connecter en utilisant le compte root.

En mesurant le risque de sécurité, on peut le faire en donnant tous les privilèges à root@localhost identified by '<mot de passe>'

- 1. Choisir la configuration automatique du serveur *Apache* (barre d'espace pour cocher la case)
- 2. Implanter la base de données nécessaire à la gestion de *PhpMyAdmin* (en indiquant le mot de passe de *MySQL*)
- 3. Configurer un mot de passe spécifique pour *PhpMyAdmin* (*il permettra* ensuite de se connecter à l'interface avec des droits restreints)
- 3. Vérifier le fonctionnement par le navigateur : http://<IPServeurBDD>/phpmyadmin (avec le compte phpmyadmin et le mot de passe renseigné).

Reconfigurer PhpMyAdmin pour Apache2

Si on a oublié de configurer PhpMyAdmin pour Apache, on peut relancer la configuration par :

dpkg-reconfigure phpmyadmin

Accès Root sur PhpMyAdmin

Si on souhaite donner un accès à **root** pour PhpMyAdmin (ou un autre compte à définir), on donnera les droits via Mysql:

```
# mysql -u root [-p] //l'option -p permet de saisir le mot de
passe à l'invite de commande
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO root@localhost identified by
'<mot de passe root>'
```

Configurer PhpMyadmin en multi-sites

Finalité

Il est possible d'installer un serveur PhpMyAdmin unique pour gérer un ensemble de bases de données dispersées sur de multiples serveurs.

L'intérêt est de pouvoir avoir un point d'entrée unique, mais aussi de ne pas installer PhpMyadmin (et le serveur Web + Php associés) sur un serveur uniquement dédié à la gestion des données.

Préparation des serveurs MySql

Pour permettre la gestion à distance d'un serveur MySql, les réglages suivant doivent être appliqués sur chaque serveur MySQL.

1 Autoriser la connexion MySql depuis le serveur PhpMyAdmin

Dans le fichier /etc/mysql/my.cnf (ou parfois my.ini ou pour mariadb), modifier la valeur bind-address :

```
bind-address=<ip_du_serveur_phpmyadmin> #par défaut, la valeur est
limitée à 127.0.0.1 ou localhost
```

On redémarrera alors le service Mysql:

```
service mysql-server restart
```

2 Créer un compte habilité à se connecter depuis le serveur PhpMyadmin

Pour des raisons de sécurité, on évitera la connexion distante avec le compte *root*. Il faut donc créer un compte dédié à la gestion de MySql, autorisé à se connecter via le serveur PhpMyAdmin.

```
// se connecter à mysql
mysql -u <compte_d_admin> -p<mot_de_passe>
// création du compte d'administration distante
mysql> grant <privileges> on <bases_concernées>.<tables> to
<nom_compte>@<ip_serveur_phpmyadmin> identified by '<motPasse>';
//exemple
mysql> grant all privileges on BaseGestion to gestAdmin@localhost identified
by 'mpADMgest'
```

Configuration de PhpMyAdmin

Le paramétrage se passe dans le fichier de configuration de PhpMyAdmin /etc/phpmyadmin/config.inc.php:

```
#les lignes suivantes sont à ajouter pour chaque serveur MySQL
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['verbose']='<nom_serveur_dans_la_liste>';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type']='tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension']='mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']='cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user']='';
$cfg['Servers'][$i]['password']='';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword']=true;
$cfg['Servers'][$i]['host']='<ip_ou_fqdn_serveur_mysql>';
```

On redémarrera le service web (exemple pour *apache*) :

https://wiki.sio.bts/ Printed on 2025/11/17 01:03

2025/11/17 01:03 5/5 Gestionnaire PhpMyAdmin

service apache2 restart
//ou
systemctl restart apache2

From:

https://wiki.sio.bts/ - WIKI SIO: DEPUIS 2017

Permanent link:

https://wiki.sio.bts/doku.php?id=phpmyadmin&rev=1665411373

Last update: 2022/10/10 14:16

