2025/09/01 02:50 1/10 Serveur FTP ProFTP

# **Serveur FTP ProFTP**

# **Procédures**

### Installation

- 1. Installer le paquetage proftpd
- 2. Choisir une installation « Indépendamment » (le service sera lancé seul, sans passer par le gestionnaire de service *inet* qui lui alloue moins de ressources)
- 3. Vérifier le fonctionnement à partir d'un navigateur (ou d'un client FTP, port 21) : ftp://@Serveur (s'authentifier avec un compte autre que *root*). Vous devez voir le dossier /home de l'utilisateur.

# Fichiers de configuration

Les principaux fichiers sont situés dans /etc/proftpd:

Fichier	Usage	
proftpd.conf	Définit les principales caractéristiques techniques du service FTP : nom de la machine vu sur le réseau, durée de session, nombre de connexions simultanées, modules appelés (SGBD, sécurité, etc), répertoires partagés (pour compte anonyme ou compte authentifiés), éléments de sécurité, ports d'écoute, etc	
sql.conf	Définit les options pour la mise en relation avec une base de données (MySQL ou PostGreSQL) : SGBD, mode d'authentification, compte de connexion à la base, tables utilisées	
ldap.conf	Définit les options de connexion à un annuaire par le protocole LDAP : nom de connexion, domaine, localisation du serveur, etc	
tls.conf	Définit les options de configuration pour l'usage d'une connexion sécurisée : certificat, forcer l'authentification, etc	
modules.conf	Précise les modules à charger lors du démarrage du service : base de données, sécurité, quotas, etc	
virtuals.conf	Gestion d'hôtes virtuels (un serveur, plusieurs domaines)	

# Mode opératoire

Le monde libre propose de multiples déclinaisons du protocole FTP sous forme de services : wuFTP, ProFTP, vsFTP... Nous étudierons ici les grandes lignes de ProFTP qui a la réputation d'être un peu complexe d'administration (mais proche d'Apache), « couplable » avec de l'authentification (MySQL

ou LDAP), gérant des droits de partage par utilisateur ou groupe, mieux sécurisé vis a vis des failles que wuFTP par exemple (source à retrouver).

L'installation passe par la commande

```
apt update
apt install proftpd
```

# Configuration de base

### Fichier proftpd.conf

Ce fichier définit le comportement du service (modules appelés, type d'adressage IP, nom du serveur, etc), mais aussi les listes de partage que l'on met en place et les droits d'accès associés. Il fait appel à d'autres fichiers externes pour préciser certaines valeurs.

### Configuration du service

#### Paramétrage du service (Extraits)

```
Include /etc/proftpd/modules.conf # appelle le fichier de modules
                   # complémentaires (par exemple module MySQL ou LDAP)
ServerName "Serveur Partage" # nom du serveur tel gu'il est vu dans
l'explorateur client
ServerType standalone
                                   # serveur qui est lancé sans
l'intermédiaire
                   # du gestionnaire de service inet (meilleure
performance)
DeferWelcome on
                              # n'affiche le message d'accueil gu'après
authentification
DefaultServer on
                              # le serveur prendra en charge les demandes
de machines non référencées dans les
                                   # configurations
TimeoutNoTransfer 600
                                   # temps sans transfert avant fermeture
de connexion authentifiée
TimeoutStalled 600
                              # temps sans transfert avant fermeture
connexion
TimeoutIdle 1200
                              # temps sans échange (transfert, contrôle)
avant fermeture
DisplayLogin welcome.msg
                                   # fichier qui contient le message
d'accueil
DenyFilter *.*/
                           # expressions régulières refusées
                       # ici, interdit de lister tout le contenu d'un
dossier
```

2025/09/01 02:50 3/10 Serveur FTP ProFTP

```
DefaultRoot ~
                                # bloque les utilisateurs dans leur dossier
/home/nomUtil
                        # on peut aussi préciser un autre répertoire pour
tous
# RequireValidShell off
                                    # autorise/empêche la connexion
d'utilisateur sans shell
                    # permet de restreindre l'accès à des utilisateurs Linux
Port 21
                      # port d'écoute pour les connexions (21 par défaut)
                    # Remarque : les transferts se font sur le port 20
                                       # nombre de connexions simultanées
MaxInstances 30
autorisées
User proftpd
                               # compte utilisateur qui lance le service
(sécurité)
Group nogroup
                               # groupe de l'utilisateur qui lance le
service (sécurité)
AllowOverwrite on
                               # permet de remplacer les fichiers partagés
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog # répertoire des journaux liés aux pb
de transfert
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log # journaux des problèmes système
(connexion, auth...)
#Include /etc/proftpd/virtuals.conf # pour gérer les hôtes virtuels dans
un fichier externe
```

### **Configuration des partages**

### Répertoire de connexion

Par défaut sur ProFTPd, les utilisateurs se retrouvent à la connexion dans le dossier /home/nomUtilisateur. On peut le redéfinir par la directive **DefaultRoot** qui bloque en outre l'utilisateur et l'empêche de remonter l'arborescence (on dit que l'utilisateur est chrooté). On utilisera la valeur « ~ » qui correspond à /home/nomUtilisateur, ou un dossier que l'on a choisi (par ex. /var/www pour les pages Web d'Apache).

Le dossier de connexion est défini par **DefaultRoot** :

- globalement pour le serveur (soit directement, soit dans une section < Global >)
- pour une connexion anonyme (**<Anonymous ...>**)
- dans un hôte virtuel (<**Virtual Host**>, voir fiche Apache).

#### Attribution de droits

La limitation des droits d'utilisation des dossiers s'effectue par la directive Limit:

```
<Limit liste_actions>
   AllowUser monCompte # autorise l'accès pour l'utilisateur monCompte
   DenyAll # refuse l'accès à tous les autres
</Limit>
```

Les principales actions que l'on peut restreindre par **LIMIT** sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Options	Explication	
ALL	Tous les droits	
APPE	Ajouter du contenu à un fichier (Append) → Modifier	
CWD	Se déplacer dans l'arborescence des dossiers (Change Working Directory)	
DELE	Suppression de fichiers	
MKD/RMD	Créer/ Supprimer des dossiers	
RETR	Récupération de fichiers du serveur par le client (Download)	
RNFR/RNTO	Renommer des fichiers existant (Rename From, Rename To)	
STOR	Envoie de fichiers du client vers le serveur (Upload)	
WRITE/READ	Écrire (créer) ou Lire des fichiers	

On peut redéfinir des droits à un niveau inférieur du dossier de connexion grâce à la directive **Directory** :

Exemple du fichier de base pour un partage anonyme

```
<a href="#">Anonymous /home/ftp></a>
                                  # partage anonyme sur le dossier
/home/ftp
   User ftp
                     # compte qui gère ce partage (compte anonyme)
                       # groupe du compte
   Group ftp
   UserAlias anonymous ftp # noms équivalents pour se connecter en
anonyme
   RequireValidShell off # le compte anonyme n'existe pas sous Linux
   MaxClients 10 # limite à 10 connexions anonymes simultanées
<Directory *>
                         # tout dossier contenu sous /home/ftp
   <Limit WRITE>
                          # interdit en écriture
       DenyAll
   </Limit>
</Directory>
</Anonymous>
```

# **Client FTP**

L'accès à un serveur FTP doit se faire par un client :

- le navigateur internet, qui est généralement limité à la récupération de contenu (mais IE permet l'envoi)
- un client avec interface graphique : type Filezilla
- la ligne de commande (ou du script)
- des fonctions de langage de programmation : voir par exemple ici pour PHP.

### Connexion avec un serveur

La connexion à un serveur utilise les éléments suivants : [utilisateur [:motpasse] @] adresse [:port].

Exemples: ftp://monCompte@192.168.0.152

ftp://192.168.0.154:2121

ftp://monCompte:monPWD@192.168.0.189:4400

# Eléments de la ligne de commande FTP

(voir plus de possibilités sur comment ça marche)

Commande	Utilisation	Exemples
ftp	Passe en mode ligne de commande et réalise éventuellement la connexion ftp	ftp 192.168.0.156 ftp monCompte@192.168.0.152
open	Ouvre une connexion avec un serveur	open 192.168.0.156
Is	Liste le contenu d'un dossier ls	ls sousDossier
pwd	(Print Working Directory) Affiche le dossier courant	
mkd / rmd	Crée / Supprime un dossier	
put / get	Envoie / Récupère un document	//envoie le fichier vers le serveur put fichierChezMoi //envoie le fichier et le renomme put fichl fich2 // récupère le fichier du serveur get fichierDistant //récupère le fichier et le renomme get ficDist ficLoc
ļ.	Exécute une commande sur la machine locale	<pre>//se déplace dans l'arborescence locale !cd ///crée un dossier en local !md nomDossier</pre>

# PROFTP et authentification déportée

Par défaut, l'authentification des utilisateurs par ProFTP se fait par les comptes existant sous Linux. Il est possible de reporter sur un système plus souple cette authentification : un fichier de comptes et groupes (non traité), un annuaire, ou une base de données. Pour ce faire, on devra activer certains modules et renseigner certains paramètres dans les fichiers de configuration, après avoir installé les modules correspondant.

# Configuration avec MySQL pour l'authentification

1. Si besoin, procéder à l'installation de MySQL (on peut aussi utiliser un service MySQL distant)

proftp

- 2. Installer le paquetage de proftpd-mod-mysql
- 3. Créer la base pour *proftpd* sous MySQL, les tables *ftpgroup* et *ftpuser*, le compte MySQL de connexion (voir script en Annexe de cette fiche).
- 4. Insérer dans la table *ftpuser* le compte de connexion de l'utilisateur Linux
- 5. Configurer le fichier *sql.conf*
- 6. Appeler sql.conf dans proftpd.conf (clause Include)
- 7. Demander à charger les modules *sql* et *mysql* dans le fichier *modules.conf*
- 8. Redémarrer le service proftpd

## Prise en charge de l'authentification par un annuaire

ProFTP peut être complété par un module de gestion de la prise en charge de l'authentification par un annuaire LDAP. On installera le paquetage *proftpd-mod-ldap*. On procèdera aux paramétrages cidessous dans les fichiers correspondant.

### Fichier proftpd.conf

Dans ce fichier, on inclue le paramétrage relatif à LDAP présent dans un autre fichier et on désactive la gestion par Linux.

```
Include /etc/proftpd/ldap.conf # à dé-commenter pour l'utilisation d'un
serveur LDAP
#Include /etc/proftpd/sql.conf # à dé-commenter pour l'utilisation d'une
base de données
RequireValidShell off # permet l'utilisation de comptes non présents
sous Linux
AuthPAM off # évite la recherche des comptes Linux
AuthOrder mod_ldap.c # définit l'ordre de recherche pour
l'authentification (LDAP en premier)
```

#### Fichier modules.conf

Le fichier indique les modules à charger parmi ceux présents dans le dossier /usr/lib/proftpd. Dans le cas de l'utilisation d'un annuaire LDAP, on dé-commentera les lignes suivantes :

```
LoadModule mod_ldap.c # prise en charge de l'authentification par un
```

2025/09/01 02:50 7/10 Serveur FTP ProFTP

annuaire

### Fichier Idap.conf

C'est ici qu'on décrira l'adresse de l'annuaire, le compte pour interroger l'annuaire, le chemin pour chercher les comptes. Seules les options de base sont décrites ici.

#### **Exemple de fichier LDAP**

```
<IfModule mod_ldap.c>  # paramétrages si le module LDAP est activé
# FQDN de l'annuaire (le serveur ProFTP doit pouvoir résoudre le domaine
gsbeu.intra)
LDAPServer ldap://LABANNU.gsbeu.intra/ ??sub
#Compte utilisé pour parcourir l'annuaire. Ne devrait pas être
l'administrateur du domaine
#mais un compte avec les droits suffisants.
LDAPBindDN "cn=gestAnnuaire,cn=Users,dc=gsbeu,dc=intra" "mp123GES"  #
exemple à adapter selon le contexte
#renommage du champ LDAP cn sous l'intitulé SamAccountName
LDAPAttr cn SamAccountName
#chemin de recherche dans l'unité « services » en utilisant le compte soumis
au serveur FTP
LDAPUsers "ou=services,dc=gsbeu,dc=intra" (SamAccountName=%u)
</IfModule>
```

# Prise en charge de l'authentification par MySQL

ProFTP peut être complété par un module de gestion de la prise en charge de l'authentification par une base de données. Pour MySQL, on installera le paquetage **proftpd-mysql**. On procèdera aux paramétrages ci-dessous dans les fichiers correspondant.

### Fichier proftpd.conf

Dans ce fichier, on se contente d'inclure le paramétrage relatif à SQL présent dans un autre fichier.

```
#Include /etc/proftpd/ldap.conf # si on utilise un serveur LDAP

Include /etc/proftpd/sql.conf # à dé-commenter pour l'utilisation d'une
base de données
```

### Fichier modules.conf

Le fichier indique les modules à charger parmi ceux présents dans le dossier /usr/lib/proftpd. Dans le cas de l'utilisation d'une base de données MySQL, on dé-commentera les lignes suivantes :

```
LoadModule mod_sql.c  # prise en charge de l'authentification par un SGBD

LoadModule mod_sql_mysql.c  # nom du SGBD avec lequel on est en contact
```

## Fichier sql.conf

C'est ici qu'on décrira le type d'authentification, le nom des tables et les champs dans lesquels on ira vérifier les informations d'authentification transmises

```
<IfModule mod sql.c>
                        # paramétrage utilisé si le module SQL est activé
SQLBackend mysql
                       # nom du SGBD qui contient les tables des comptes
#SQLEngine on
SQLAuthenticate users* groups* # indique le niveau de droits (utilisateurs,
groupes, les deux)
SQLAuthTypes Crypt Plaintext
                              # mode de gestion des mots de passe crypté
et/ou en clair
#SQLAuthTypes Backend Crypt  # si on veut que ce soit MySQL qui fasse
l'authentification
SQLConnectInfo proftpDB@localhost root mproot # base, serveur et
coordonnées d'un compte MySQL (à adapter)
SQLUserInfo ftpuser userid passwd uid gid homedir shell
                                                           # table
contenant les comptes d'utilisateurs et champs étudiés
#SQLUserWhereClause "LoginAllowed = 'true'"
                                               # n'accepte que les comptes
actifs
SQLGroupInfo ftpgroup groupname gid members #table/champs étudiés pour
SQLLogFile /var/log/proftpd/mysql.log
                                           # journaux liés aux échanges
avec la base
</IfModule>
```

Voir ci-dessous pour les éléments de création d'une base MySgl pour cette configuration.

#### **Annexe**

2025/09/01 02:50 9/10 Serveur FTP ProFTP

#### Script pour la création de la base

Création de la base et d'un compte de connexion (exemple)

```
-- création de la base de données

CREATE DATABASE proftpBDD;
-- connexion à la base

USE proftpBDD ;
-- création d'un compte MySQL pour gérer la base. Evite d'utiliser le compte root

GRANT USAGE

ON proftpBDD.*

TO proftpRoot@'localhost'

IDENTIFIED BY 'mpProftpRoot'
WITH GRANT OPTION;
```

### Création des tables (exemple)

```
-- Table pour les groupes
CREATE TABLE ftpgroup (
groupname VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT '',
gid SMALLINT (6) NOT NULL DEFAULT '5500', -- la valeur 5500 est libre de
choix
members VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY (groupname )
ENGINE=InnoDB COMMENT='Groupes pour ProFTP';
-- Table pour les utilisateurs
CREATE TABLE ftpuser (
id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO INCREMENT, -- identifiant dans la base
userid VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', -- nom de connexion passwd VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', -- mot de passé du compte
uid SMALLINT (6) NOT NULL DEFAULT '5500', -- id de l'utilisateur, différent
pour chaque compte
gid SMALLINT (6) NOT NULL DEFAULT '5500', -- meme numéro que dans la table
groupe
email VARCHAR(255) NOT NULL,
                                 -- email
homedir VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', -- dossier de connexion FTP
shell VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT '/bin/false', -- shell pour les comptes
COUNT INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
accessed DATETIME NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
dl bytes BIGINT (20) NOT NULL ,
dl count BIGINT (20) NOT NULL,
ul bytes BIGINT (20) NOT NULL ,
ul count BIGINT (20) NOT NULL,
modified DATETIME NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
LogInAllowed ENUM('true', 'false') NOT NULL DEFAULT 'true', -- droit de
connexion (true ou false)
PRIMARY KEY (id)
ENGINE=InnoDB COMMENT='Utilisateurs pour ProFTP';
```

Last update: 2022/10/11 07:35

```
-- insertion d'un compte dans la table pour se connecter
-- ATTENTION ! remplacer le nom et le mot de passe par ceux d'un compte
existant sur
-- le serveur Linux si on a choisi RequireValidShell on dans le fichier
proftpd.conf
-- Remarque : "Encrypt" utilise le cryptage Unix/Linux, ne fonctionne pas
pour MySOL Windows,
-- peut-être que des installations sont possibles pour rendre opérationnel
sous Windows (non testé)
INSERT INTO ftpuser
(id ,userid , passwd ,uid ,gid ,homedir,COUNT ,accessed ,modified
,LogInAllowed )
VALUES ('','utilFTP',encrypt('mpUtilFTP'),
'5500','5500','/home/utilFTP','','','','true');
-- Ajout d'un groupe dont l'utilisateur est membre
INSERT INTO ftpgroup VALUES ('Groupe FTP', '5500', 'utilFTP');
```

# Source internet

- http://doc.ubuntu-fr.org/proftpd : quelques explications en français
- http://www.cgsecurity.org/Articles/proftpd.html : détail bien expliqué sur la configuration des accès anonymes et sur les droits sur les partages
- http://www.proftpd.org/docs/directives/linked/configuration.html : en anglais, sur le site de l'outil, la liste des directives, des modules et leur explication précise
- http://doc.ubuntu-fr.org/proftpd\_et\_mysql: installation proftpd et authentification MySQL sur Ubuntu
- Article de Linux Plus Magazine 06/2009
- http://www.bouthors.fr/wiki/doku.php?id=linux:proftpd : site d'un individuel sur le paramétrage de proftpd

From:

https://wiki.sio.bts/ - WIKI SIO: DEPUIS 2017

Permanent link:

https://wiki.sio.bts/doku.php?id=proftp

Last update: 2022/10/11 07:35

