SAMBA: Partage de fichiers pour Windows sous Linux

Contributeurs: (SISR2-2017) Patrice Cypre

Principes

SAMBA est une transposition sous Linux du protocole **SMB** assurant le partage de fichiers dans un environnement Windows. Il est aussi utilisé pour assurer les rôles de contrôleurs de domaine équivalent à AD, mais qui n'est pas l'objet de cette page.

Pour fonctionner, SAMBA nécessite :

- les services smbd et nmbd installés par apt install samba
- des dossiers présents sur le disque de la machine Samba, auxquels des droits sont définis selon des utilisateurs Linux
- des utilisateurs Linux intégrés à Samba par **smbpasswd**
- des partages définis dans les sections du fichier smb.cnf, auxquels sont associés des restrictions

Lors d'un accès à un partage par le voisinage réseau Windows ou par l'accès smb:\, le serveur étudiera : * les restrictions définies dans la section de partage : browsable, read_only, writable, etc * les permissions éventuelles définies dans la section : write_users ===== Installation en serveur autonome ===== ==== Installation ==== Installation des paquet et des dépendances : <code lscript>apt-get install samba </code> ==== Configuration du fichier smb.conf ==== Pour chaque élément que l'on veut rendre accessible par le réseau, on doit créer une [section] qui définira les accès. Configuration du fichier /etc/samba/smb.conf

```
Public]
comment = public anonymous access
path = /var/samba/
browseable = yes
read only = no
writeable = yes
guest ok = yes

[Commun]
comment = Commun Directories
path = /var/samba/Commun
browseable = yes
read only = no
writeable = yes
```

Les options à configurer sont les suivantes : * [<nom_partage>] : définit le nom qui sera visible à travers le réseau * path : chemin d'accès local au dossier à partager * browseable : le partage est visible (yes) ou masqué (no) * readonly : le partage est accessible en lecture seule (yes) ou pas (no) * writeable : le partage est accessible en écriture (yes) ou pas (no) * guest ok : le partage est accessible sans authentification (yes) ou pas (no) * valid users : liste des utilisateurs et groupes autorisés pour l'accès (comptes et groupes Linux) * write_users : liste des utilisateurs et groupes

autorisés en écriture ==== Redémarrage du service ==== A chaque modification des fichiers de configuration, on redémarrera le service : <code | script > systemct| restart smbd </code > ===== Gestion des utilisateurs ===== La gestion des utilisateurs passe par deux étapes : * Création des comptes pour Linux <code | script>adduser < nomUtilisateur> </code> * Création d'un utilisateur Samba : Le compte de l'utilisateur Linux doit être ajouté à Samba. Les mots de passe peuvent différer. <code | script>smbpasswd -a <nomUtilisateur> </code> ===== Commandes Windows pour l'accès aux partages ==== Pour visualiser les partages d'une machine : <code Iscript>net view <adresse_serveur></code> Monter un partage vers un dossier distant sur un lecteur local: <code |script>net use [<|ettre |ecteur>:] \\<adresse |serveur>\nom |partage [/user:<nom utilisateur>]</code> Supprimer les connexions existantes : <code lscript>net use \\<adresse serveur>\nom partage /delete</code> <code |script>net use * /delete</code> ===== Intégration de samba à Active Directory ===== === 1-Installer des services ==== Il faut installer le service ntp et paramétrer le serveur AD dans les DNS du serveur Samba. <code Iscript> apt-get install ntp vi /etc/ntp.conf</code> Dans le fichier, on ajoute la ligne : <code apache>server <NomADServer>.<domaine>.<tld></code> ==== 2 - Installer Kerberos ==== <Kerberos est le service d'authentification d'AD. <code | script>apt-get install krb5-user </code> On adaptera | fichier /etc/krb5.conf (attention à la casse) : <code apache>[libdefaults] default realm = <nomDomaine> [realms] <nomDomaine> = { kdc = <serveurAD>.<nomDomaine> admin server = <serveurAD>.<nomDomaine> default domain = <nomDomaine> } [domain realm] . <serveurAD>.<nomDomaine> = <serveurAD>.<nomDomaine> [login] krb4 convert = true krb4 get tickets = false </code> Pour créer le compte machine et faire partie de Active Directory de Windows Server 2012, Kerberos doit tout d'abord être initialisé comme serveur membre faisant partie du domaine AD Pour créer un ticket administratif pour Kerberos : (à vérifier) <code Iscript>[root@/home/tux] Administrateur@SIO-VOYAGES.FR Password for Administrateur@SIO-VOYAGES.FR: [root@/home/tux] </code> ==== 3- configuration de /etc/samba/smb.conf ==== <code apache> [global] workgroup =<nomDomaine> #Nom de Domaine password server = <serveurAD><nomDomaine> realm = <nomDomaine> security = ADS idmap uid = 10000-20000 idmap gid = 10000-20000 winbind separator = / template shell = /bin/bash winbind use default domain = true #on peut se passer de l'authentification \\domaine\login winbind offline logon = false netbios name = DEBIAN preferred master = no server string = Samba Server version %v encrypt passwords = yes log level = 3 log file = /var/log/samba/%m max log size = 50 printcap name = cups printing = cups winbind enum users = Yes #samba doit faire appel à Winbind pour gérer ses users winbind enum groups = Yes #samba doit faire appel à Winbind pour gérer ses groupes template homedir = /home/%D/%U </code> ==== 4- Editer /etc/nsswitch ==== /etc/nsswitch permet d'indiquer comment et dans quel ordre la résolution des noms des machines va se faire <code apache> passwd: files winbind shadow: files winbind group: files winbind </code> ==== 5- les règles d'authentification PAM-Pluggable Authenfication Module ==== Accéder aux fichiers de configuration PAM qui sont stockés dans /etc/pam.d/ Mise a jour des règles d'authentification <code Iscript> pam-auth-update cat common-account account [success=2 new authtok reqd=done default=ignore] pam unix.so account [success=1 new authtok regd=done default=ignore] pam_winbind.so account requisite pam_deny.so account required pam_permit.so cat common-auth auth [success=2 default=ignore] pam unix.so nullok secure auth [success=1 default=ignore] pam winbind.so krb5 auth krb5 ccache type=FILE cached login try first pass auth requisite pam_deny.so auth required pam_permit.so auth optional pam_cap.so cat common-password password [success=2 default=ignore] pam unix.so obscure sha512 password [success=1 default=ignore] pam_winbind.so use_authtok try_first_pass password requisite pam_deny.so password required pam_permit.so password optional pam_gnome_keyring.so cat common-session session [default=1] pam permit.so session requisite pam deny.so session required pam permit.so session required pam unix.so session optional pam winbind.so session optional pam ck connector.so nox11 session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel ==== 6- Redémarrer les serveurs winbind et samba ==== 7- Intégration de la machine Linux au domaine AD ==== <code lscript>net

https://wiki.sio.bts/ Printed on 2025/12/12 01:06

join -U Administrateur wbinfo -u #afin d'afficher les utilisateurs présent dans l'active directory </code> ==== 8- Home directory ==== La mise en place des lecteurs personnel à chaque utilisateur se fait grâce a la configuration suivante : <code apache> [homes] comment = Home Directories valid user =%S read only = No browseable = No directory mask = 0700 create mask = 0700 </code>

From:

https://wiki.sio.bts/ - WIKI SIO: DEPUIS 2017

Permanent link:

https://wiki.sio.bts/doku.php?id=samba&rev=1677494211

Last update: 2023/02/27 10:36

